



## 规格参数

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
| 型号        | <b>HT1612</b>   |   |
| 电源规格      | 电源适配器电压         | Input 100-240V/AC 50/60Hz   |
|           | 电机最大功率          | 240W  |
| 防护等级      | 共模              | + -4KV  |
|           | 差模              | + -1KV  |
| 网络连接器     | 网络端口            | 1~16 port: :10/100Mbps PoE Ethernet port<br>WAN1/WAN2 port:10/100/1000Mbps                  |
|           | 传输距离            | 扩展开关默认关闭, state(1~16 port): 100m<br>扩展开关开启, state:(1~16 port): 250m<br>WAN1/WAN2 port: 100m |
|           | 传输介质            | Cat5/5e/6 standard network cable  |
| 网络交换机     | 网络标准            | IEEE802.3/10BASE-T  |
|           |                 | IEEE802.3u/100BASE-TX   |
|           |                 | IEEE802.3x Flow Control, IEEE802.3az  |
|           | 最大帧大小           | 1536 Bytes  |
|           | MAC address lis | 2K  |
|           | Backplane 带宽    | 1Gbps   |
| POE       | PoE 电源类型        | End-Span(4/5+ ;7/8-)  |
|           | PoE电力消耗         | af,at Adaptive (every port)   |
| LED 状态指示器 | PoE 以太网         | 当使用PoE电源时,1-16 LEDs are green   |
|           |                 | 当访问以太网, ports 1-16 are yellow   |
| 环境        | 工作温度            | 0°C ~ 55°C  |
|           | 存储温度            | 10%-90% non-condensing  |
|           | 工作湿度            | -40°C ~ 70°C  |
|           | 存储湿度            | 5%-95% RH non-condensing  |

|     |      |            |
|-----|------|------------|
| 机械  | 尺寸   | 290*200*44 |
|     | 材质   | SECC       |
|     | 颜色   | 深灰色        |
| 稳定性 | MTBF | > 30000h   |